

赤サビを黒色被膜に転換して鉄の腐食を防ぐ塗料です。

SELECT COAT[®]

セレクトコート
(水溶性) さびチェンジ



塗装手順

「製品概要」

品名:セレクトコ
種類:アクリル系
素地調整:サビ箇所
ケレンは3種程度で
※洗浄をい油脂分
※油脂分により塗装
塗装回数:1~2回
塗装方法:刷毛塗り
使用量:150~200g/㎡
乾燥時間:2~3時間
塗装間隔:3~4時間
希釈:原則として
ときは、重量比で5%
特記:海岸地域
お勧めします。

注意事項:本塗料を
一般水性塗料と同じ
環境(降雨、夜露、フ

※仕様は予告なく変



サビが酷い場合は、小型ハンマーなどで叩き、仕上げはワイヤーブラシで



キレイに水洗いした後、しっかり乾燥させ、いよいよ塗装開始です。塗装前






塗り残しが無いよう、しっかりクロス(縦・横)塗りを行-



赤サビを黒色被膜に転換して完了です。
黒色被膜が内部を保護して強力にサビを防止し
(※)安定的な防錆効果を維持するため、必ず上塗りを
さびチェンジ トップページに戻る

 製造発売元
次世代ペイントを提供する
アルファペイント株式会社

代理店

トサビチェンジ(鉛置換型防錆コーティング剤)

ポリマーディスパージョン

①での旧塗膜並びに浮サビを除去してください。

結構です。

②か・塩分・鉄粉・ゴミなどを取り除いてください。

③表面への密着性が失われ剥離が生じる恐れがあります。

④又は吹付塗装(高粘度向きスプレーガンを使用してください)

30g/m²

⑤間(20℃)

⑥間(20℃)

⑦そのまま塗布してください。濃すぎるような印象を受ける

⑧～10%程度の水で希釈してください。

⑨及び塩分環境に晒される部位又は場所では3層塗りを

⑩塗装後十分に乾燥させることなく水が掛かった場合には、

⑪スグ白濁する場合がありますので、施工時には十分に

⑫水の飛散などに配慮してください。

⑬変更する場合があります。



⑭表面の浮サビを落としていきます。



⑮前には塗料をよく攪拌してください。





ってください。



開始



します。
してください。

Empty rounded rectangular box for notes or comments.