

■ Mapro社製 ウィンドウフィルム

種類別	グレード名	フィルムPET厚 μm	フィルム全厚 μm	光学特性								ロールサイズ	
				遮蔽係数	可視光線		日射			日射取得率	熱貫流率 W/m <sup>2</sup> K	巾 mm	長さ (M)
					透過(%)	反射(%)	透過(%)	反射(%)	吸収(%)				
透明 飛散防止	<a href="#">GS50M</a>	50	68	0.96	88.4	9	80	7.8	12.2	0.84	6	1524 920	30.60 60
	<a href="#">GS100M</a>	100	118	0.95	88.8	9.1	80.5	8.2	11.3	0.84	6	1524	30
透明 貫通防止 防犯	<a href="#">GS200M</a>	200	230	0.94	86	9	76	8	16	0.83	5.9	1524 920	30 30
	<a href="#">GS350M</a>	300	342	0.94	87.3	9.8	79.2	8.7	12.1	0.83	6	1524 920	30 30
	<a href="#">GS375M</a>	350	380	0.94	86	9	76	8	16	0.83	5.9	1524 920	30 30
日射調整 スパッタリング (熱線反射)	<a href="#">RS15M</a>	50	68	0.29	17.6	57	13.8	49.1	37.1	0.26	5.5	1524	30
	<a href="#">RS35M</a>	50	68	0.46	35.6	33.5	27.8	35	37.2	0.40	5.6	1524 920	30 30
	<a href="#">RS50M</a>	50	68	0.62	52.2	21.6	42	21.3	36.7	0.55	5.7	1524	30
日射調整 スパッタリング (透明IRカット)	<a href="#">MSP70</a>	50	68	0.65	72.1	18.0	50	28	22	0.56	5.5	1524	30
	<a href="#">TS7080</a>	50	68	0.65	69.3	21	51.8	30.6	17.6	0.57	5.3	1524	30
	<a href="#">TS6080</a>	50	68	0.55	62.9	27.0	44.3	41.8	13.9	0.48	5.5	1524	30
Low-E透明断熱	<a href="#">TS7080-LE</a>	50	68	0.68	71.8	19.1	54.9	25.6	19.5	<b>0.60</b>	<b>4.2</b>	1524	30
Low-E遮熱断熱 シルバー反射	<a href="#">RS15M-LE</a>	50	70	<b>0.31</b>	23.3	47.4	18.5	44.0	37.5	0.27	<b>4.3</b>	1524	30
	<a href="#">RS35M-LE</a>	50	70	0.47	39.4	30.5	31.5	29.9	38.6	0.41	<b>4.5</b>	1524	30
強防災/準防犯 遮熱コンビ	<a href="#">TL70-M</a>	187	212	0.65	69.4	21.0	43.5	28.0	28.5	0.56	5.27	1830 920	30 30
装飾・視線カット	<a href="#">ホワイトマット</a>	50	65	69.4	44	9	61	8	31	0.72	6.0	1524	30
	<a href="#">フロストクリア</a>	50	75	0.88	90.0	10.0	83.0	7.0	10.0	0.77	6.0	1270	30
外貼り用	グレード名	フィルムPET厚 μm	フィルム全厚 μm	光学特性								在庫 ロールサイズ	
				遮蔽係数	可視光線		日射			日射取得率	熱貫流率 W/m <sup>2</sup> K	巾 mm	長さ (M)
透明防災外貼り用	<a href="#">GS50M-Ext</a>	75	95	0.96	90.0	8.7	82.0	7.9	10.1				
熱線反射外貼り用 (PET+ウレタン) 在庫限り	<a href="#">SU15Ext</a>	(50)	70	0.31	21.0	55.0	17.0	56.0	27.0	0.22	5.4	1524	30
	<a href="#">SU35Ext</a>	(50)	70	0.39	36.0	43.0	26.0	45.0	29.0	0.34	5.6	1524	30
熱線反射外貼り用 (PET+アクリル)	<a href="#">RS15M-Ext</a>	50	95	0.33	21.9	55.6	16.9	46.7	36.4	0.28	5.7	1524	30
	<a href="#">RS35M-Ext</a>	50	95	0.48	40.7	33.5	33.1	31.4	35.5	0.42	5.7	1524	30
浴室外鏡用防曇フィルム <a href="#">アンティフォグ</a>	PET厚 100 μm	総厚 115 μm	可視光線透過率 90%	表面硬度 2H	粘着力 100/100	防曇性 Pass	スクラッチテスト 7.6%△Haze	ロール巾 1524mm	ロール長さ 30M				

■ 透過型背面投影 サイバービュー スクリーン フィルム CVS

タイプ	品番	フィルム厚 (ミクロン)	可視光線 透過率(%)	ヘイズ (%)	ゲイン	視野角	表面硬度 (H)	ロール巾 mm	ロール 長さ
<a href="#">ホワイト</a>	<a href="#">CVS-W</a>	100	92	93	6	150°	2	1524	30M
<a href="#">グレー</a>	<a href="#">CVS-GR</a>	100	82	93	4	120°	2		
<a href="#">クリア(透明)</a>	<a href="#">CVS-CL</a>	100	88	33.5	5	150°	3		
<a href="#">ブラック</a>	<a href="#">CVS-BL</a>	125	21	98	3	150°	2		
<a href="#">ミラー (ロット生産)</a>	CVS-MR	125	13	96	5	150°	2		
ダブルホワイト(糊なし品)	CVS-DW	100	72	98	5	180°	2		
アクリル板貼付品ハングスクリーンもあります。 ホワイトボード用透明フィルムもあります。									